

ÖLAUFFANGWANNEN FÜR TRANSFORMATOREN mit und ohne abnehmbarem Seitenteil -baumuster geprüft-

Kadmierte Verbindungsschrauben mit verzinkten Blindnietmuttern
U-Profilichtung mit gestanzten Löchern
inkl. 2 Stück Fahrschienen (Typ K und L)

Wannenwerkstoff Stahl S235JR nach EN 10025
Materialstärke 3mm
Oberfläche feuerverzinkt

Weitere Größen, Ausführungen und alternative Werkstoffe auf Anfrage lieferbar

Gültigkeit ab 01.08.2005
Preisstellung in Euro pro Stück, auch in Schweizer Franken möglich
Zahlung: 10 Tage netto, zzgl. der z.Z. gültigen gesetz. MwSt.

TYP	Maße (mm)	abnehmbare Seite	länge Fahrschienen (mm)	Preis (€) Frachtfrei
EN/S1	1350x915x310	-	-	482,00
EN/K1	1350x915x310	kurz	1300	750,00
EN/L1	1350x915x310	längs	865	808,00
EN/S2	1650x1050x310	-	-	561,00
EN/K2	1650x1050x310	kurz	1600	865,00
EN/L2	1650x1050x310	längs	1000	829,00
EN/S3	1700x1000x400	-	-	669,00
EN/K3	1700x1000x400	kurz	1650	1054,00
EN/L3	1700x1000x400	längs	950	942,00
EN/S4	1900x1100x400	-	-	717,00
EN/K4	1900x1100x400	kurz	1850	984,00
EN/L4	1900x1100x400	längs	1050	979,00
EN/S5	2000x1400x400	-	-	820,00
EN/K5	2000x1400x400	kurz	1950	1258,00
EN/L5	2000x1400x400	längs	1350	1336,00

