

## TRAFOS

### 1. Hermetik - Drehstromtransformator

250 kVA

400 kVA

630 kVA

800 kVA

Oberspannung / Unterspannung (kV) OS      kV / US 0,4 kV, 50 Hz

Anzapfung / uk (%) +/- 2 x 2,5 / uk : 4%

Schaltgruppe: Dyn 5

#### Zubehör:

- Zeigerthermometer mit 2 Kontakten
- Wärmewächter
- Druckrelais mit 2 Kontakten
- weiteres Zubehör

### 2. Drehstrom - Öl- Transformator

250 kVA

400 kVA

630 kVA

800 kVA

1250 kVA

1600 kVA

Oberspannung / Unterspannung (kV) OS      kV / US 0,4 kV, 50 Hz

Anzapfung / uk (%) +/-      / uk :      %

Schaltgruppe: Dyn 5

#### Zubehör:

- Zeigerthermometer mit 2 Kontakten
- DGPT Transformatorschutz
- Druckrelais mit 2 Kontakten
- Außenkonusdurchführung OS 250 A
- Außdehnungsgefäß
- Buchholzrelais
- Ölwanne
- weiteres Zubehör

### **3. Drehstrom - Gießharz- Transformator**

250 kVA

400 kVA

630 kVA

800 kVA

Innenraum                      Freiluftausführung

Oberspannung / Unterspannung (kV) OS      kV / US 0,4 kV, 50 Hz

Anzapfung / uk (%) +/-      / uk :    %

Schaltgruppe: Dyn 5

Zubehör:

- Zwangsbelüftung
- DGPT Transformatorschutz
- Gehäuse IP
- Stromrichterbetrieb    -pulsig
- weiteres Zubehör

Besondere Klima-, Betriebs- und Transportbedingungen, weitere Anforderungen:

### **4. Drehstrom - Trocken- Transformator**

250 kVA

400 kVA

630 kVA

800 kVA

Innenraum                      Freiluftausführung

Oberspannung / Unterspannung (kV) OS      kV / US 0,4 kV, 50 Hz

Anzapfung / uk (%) +/-      / uk :    %

Schaltgruppe: Dyn 5

Zubehör:

- Zwangsbelüftung
- DGPT Transformatorschutz
- Gehäuse IP
- Stromrichterbetrieb    -pulsig
- weiteres Zubehör